

„Komunálna technika a príslušenstvo na čistenie a údržbu verejných priestranstiev v obci Husák.“

Opis - špecifikácia tovaru /technické požiadavky/

Komunálny traktor John Deere 3036E

Špecifikácia:

- **Motor** - kvapalinou chladený Yanmar diesel, prepĺňované turbo s priamym vstrekom
 - Výkon - 27,3 kW/36,6 HP
 - Objem motora 1500 cm³
 - Suchý vzduchový filter
 - Objem palivovej nádrže - 24 litrov
- **Prevodovka:** hydrostatická s dvomi rozsahmi rýchlostí
 - Pohon 4x4
 - Uzávierka diferenciálu
- **Hydraulika:** čerpadlo 35,2 l/min s celkovým prietokom oleja
- Vývodový hriadeľ: 540 ot/min - zadný nezávislý
- Ramená hydrauliky kat. 1
- Zdvihová sila ramien - 615 kg
- Elektrický systém 12 V, štartovanie kľúčikom
- Kolesá a pneumatiky: predné 7-14 R1 šípové
- zadné 11,2-24 R1 šípové
- Maximálna rýchlosť 24 km/h
- Traktor bez kabíny
- Zadný záves na vlečku – wagon hitch
- Hmotnosť 1.000kg s ochranným rámom

Komunálny traktor John Deere 3036E

Požadované technické parametre:	Predložené technické parametre
Motor kvapalinou chladený Yanmar diesel, preplňované turbo s priamym vstrekovaním	
Výkon - 27,3 kW/36,6 HP	
Objem motora 1500 cm ³	
Suchý vzduchový filter	
Objem palivovej nádrže - 24 litrov	
Prevodovka: hydrostatická s dvomi rozsahmi rýchlostí	
Pohon 4x4	
Uzávierka diferenciálu	
Hydraulika: čerpadlo 35,2 l/min s celkovým prietokom oleja	
Vývodový hriadeľ: 540 ot/min - zadný nezávislý	
Ramená hydrauliky kat. 1	
Zdvihová sila ramien - 615 kg	
Elektrický systém 12 V, štartovanie kľúčikom	
Kolesá a pneumatiky:	
predné 7-14 R1 šípové	
zadné 11,2-24 R1 šípové	
Maximálna rýchlosť 24 km/h	
Traktor bez kabíny	
Zadný záves na vlečku – wagon hitch	
Hmotnosť 1.000kg s ochranným rámom	

Čelný nakladač John Deere D160 pre komunálny traktor 3036E

Špecifikácia:

Montážny rám
Hydraulika
Ochranný rám čelnej masky

Lyžica so šírkou 1550 mm
Určené pre traktory 3036E
Protizávažie
Odstavná noha

Požadované technické parametre:	Predložené technické parametre
Montážny rám	
Hydraulika	
Ochranný rám čelnej masky	
Lyžica so šírkou 1550 mm	
Určené pre traktory 3036E	
Protizávažie	
Odstavná noha	

Náves VHN15 2030**Špecifikácia:**

Šírka mm	2100
Dĺžka mm	4100
Výška mm	1300
Rozmery ložnej plochy mm	1920x2920
Hmotnosť kg	450
Prevedenie	hydraulické vyklápanie 3strany
Transportná rýchlosť	max. 40 km/hod
Výška bočnice mm (všetky sú otváracie)	480
Užitočné zaťaženie	1500 kg
Brzdy	nájazdová s cúvacou automatikou
Homologizácia	áno

Požadované technické parametre:		Predložené technické parametre
Šírka mm	2100	
Dĺžka mm	4100	
Výška mm	1300	
Rozmery ložnej plochy mm	1920x2920	
Hmotnosť kg	450	
Prevedenie	hydraulické vyklápanie 3strany	
Transportná rýchlosť	max. 40 km/hod	
Výška bočnice mm (všetky sú otváracie)	480	
Užitočné zaťaženie	1500 kg	
Brzdy	nájazdová s cúvacou automatikou	
Homologizácia	áno	

Mulčovač so zberom Peruzzo Koala 1600 Professional**Špecifikácia:**

- Nesený mulčovač so zásobníkom na trávnaté porasty
- Pracovný záber - 1,55 m
- Objem zásobníka 900 l
- Celková šírka - 1,74 m
- Otáčky vývodového hriadeľa - 540 ot/min
- Počet kladív - 50 ks
- Nastavenie výšky kosenia – zadným oporným valcom a prednými opornými kolesami
- Hydraulické vyklápanie do výšky 185 cm
- Kategória 3. bodového závesu - cat. 1
- Minimálny požadovaný výkon na PTO 25 hp
- Hmotnosť stroja - 390 kg

Príslušenstvo:

Názov	Požadovaný počet	Predložený počet
Kardan	1 ks	
Špachtlové nože	50 ks	
Prerezávacie nože	50 ks	

Požadované technické parametre:	Predložené technické parametre
Nesený mulčovač so zásobníkom na trávnaté porasty	
Pracovný záber - 1,55 m	
Objem zásobníka 900 l	
Celková šírka - 1,74 m	
Otáčky vývodového hriadeľa - 540 ot/min	
Počet kladív - 50 ks	
Nastavenie výšky kosenia – zadným oporným valcom a prednými opornými kolesami	
Hydraulické vyklápanie do výšky 185 cm	
Kategória 3. bodového závesu - cat. 1	
Minimálny požadovaný výkon na PTO 25 hp	
Hmotnosť stroja - 390 kg	

Rozmetávač na zimný posyp ciest a chodníkov PK MINI 400**Špecifikácia:**

- pracovný záber 1,0 m až 6,0 m
- objem zásobníka - 440 l
- typ závesu - 3- bodový kat. 1.
- maximálna nosnosť - 550 kg
- pohon diskov - mechanický
- otáčky vývodového hriadeľa - 540 ot/min.
- osvetlenie a výstražné tabule

Požadované technické parametre:	Predložené technické parametre
pracovný záber 1,0 m až 6,0 m	
objem zásobníka - 440 l	
typ závesu - 3- bodový kat. 1.	
maximálna nosnosť - 550 kg	
pohon diskov - mechanický	
otáčky vývodového hriadeľa - 540 ot/min.	
osvetlenie a výstražné tabule	

5505GX - Kosačka s nulovým polomerom otáčania John Deere Z335E Ztrak**Špecifikácia:**

- žacia jednotka Accel s pracovným záberom 107 cm
- kosačka s nulovým polomerom otáčania
- motor Briggs&Stratton dvojvalcový v tvare "V"
- výkon motora 11,4 kW pri 3200 ot./min.
- objem motora - 656 cm³
- hydrostatická prevodovka
- maximálna rýchlosť vpred / vzad: 10,8 KM/H (6,7 MPH) / 5,4 KM/H (3,6 MPH)
- elektrické zapínanie kosiaceho zariadenia
- výška operadla sedadla 38 CM (15 IN.)
- 13X5-6 predné pneumatiky, 18X8,5-8 zadné pneumatiky

Požadované technické parametre:	Predložené technické parametre
žacia jednotka Accel s pracovným záberom 107 cm	
kosačka s nulovým polomerom otáčania	
motor Briggs&Stratton dvojvalcový v tvare "V"	
výkon motora 11,4 kW pri 3200 ot./min.	
objem motora - 656 cm ³	
hydrostatická prevodovka	
maximálna rýchlosť vpred / vzad: 10,8 KM/H (6,7 MPH) / 5,4 KM/H (3,6 MPH)	
elektrické zapínanie kosiaceho zariadenia	
výška operadla sedadla 38 CM (15 IN.)	
13X5-6 predné pneumatiky, 18X8,5-8 zadné pneumatiky	

4121SA - Motorová kosačka John Deere R47VE**Špecifikácia:**

- záber 47 cm
- 4-taktný motor Briggs&Stratton
- výkon 2,4 kW / 3,3 HP
- rýchl. pojazdu staviteľná od 2.7 do 4.3 km/h
- šasi - hliníková zliatina
- TurboStar systém
- výška kosenia staviteľná do 9 polôh – od 15 do 80 mm
- zásobník na rezanku 65 litrový - textilný
- doporučené použitie pre zelené plochy do 1500m²

Požadované technické parametre:	Predložené technické parametre
záber 47 cm	
4-taktný motor Briggs&Stratton	
výkon 2,4 kW / 3,3 HP	
rýchl. pojazdu staviteľná od 2.7 do 4.3 km/h	
šasi - hliníková zliatina	
TurboStar systém	
výška kosenia staviteľná do 9 polôh – od 15 do 80 mm	
zásobník na rezanku 65 litrový - textilný	
doporučené použitie pre zelené plochy do 1500m ²	